

VERNISWAS

BESCHRIJVING: Combineert het zijdezachte gevoel van was met de duurzaamheid van een vernis. Herinnert aan het traditionele gevoel van liefdevol bewaard meubilair. Behoudt het natuurlijke uiterlijk van het hout. De kleur transformeert het hout en creëert subtiele, gelijkmatige tinten die eerder alleen werden bereikt door vakmensen. Voor gebruik binnenshuis, de perfecte afwerking op: hout en MDF, nieuw houten meubilair, boekenplanken, haardomrandingen, keukenkasten, trappen, deuren. Verkrijgbare afwerkingen: Zijdeglans voor diepte en een zachte glans, extra mat voor een volledig glanzendvrije oppervlakte, gekleurde zijdeglans om hout te transformeren met subtiele, gelijkmatige tinten. Voor een volledig niet-reflecterende afwerking, breng helder extra mat aan over gekleurde zijdeglans.

TOEPASSING: Alle oppervlakken moeten schoon en vrij van stof, vuil, olie en verontreinigingen zijn. Zorg ervoor dat het product goed gemengd is, maar schud het niet. Breng spaarzaam aan en strijk goed uit met een kwaliteitskwast. Breng de eerste laag aan en laat deze drogen. Vervolgens bring je een tweede laag aan. Verdun de eerste laag met 10% water op nieuwe hout en poreuze oppervlakken. Schuur lichtjes tussen de lagen om eventuele verhogingen in de nerf te verwijderen. Voor een hoge duurzaamheid en weerstand tegen vlekken, breng twee lagen heldere zijdeglans aan en één laag helder extramat

HELDER: breng een tweede laag aan.

KLEUREN: Voor een diepere kleur breng je een tweede laag aan. Als de kleur op de eerste laag correct is, kan de afwerking en duurzaamheid aanzienlijk worden verbeterd door de tweede laag in helder aan te brengen. Voor een matte gekleurde verniswas: breng de kleur aan zoals hierboven en eindig met helder extramat. Voor een verhoogde duurzaamheid en weerstand tegen vlekken, breng eerst 2 lagen zijdeglanse verniswas aan, gevolgd door 1 laag matte verniswas. Dit zal resulteren in een iets helderdere afwerking dan alleen matte verniswas.

VOORZICHTIG: altijd eerst op een testgebied aanbrengen voordat u aan het werk gaat. Het uiterlijk kan variëren afhankelijk van de kleur en het type hout en het aantal lagen. Niet aanbrengen over niet uitgeharde olieverf.

DEKKING: Ongeveer 15-20m² per liter.

GLANSNIVEAU: Extramat & Zijdeglans & Hoogglans.

VERPAKKINGEN: 500 ml, 1 liter, 4 liter.

DROOGTIJD: 15 minuten tot 1 uur, afhankelijk van de temperatuur.

OPNIEUW AANBRENGEN: 2-4 uur

UITHARDING: Bescherm de afwerking gedurende 5 dagen na aanbrenging tegen water en stoom.

REINIGING: Reinig gereedschap/materiaal met warm zeepwater, spoel goed af met schoon water en laat het op natuurlijke wijze drogen.

OPSLAG: Bescherm tegen extreme temperaturen tijdens opslag en toepassing.

VOORZICHTIGHEID: Altijd eerst op een testgebied aanbrengen voordat u aan het werk gaat. Het uiterlijk kan variëren afhankelijk van de kleur en het type hout en het aantal lagen. Breng niet aan over op olie gebaseerde afwerkingen.



GEZONDHEID, VEILIGHEID EN MILIEU: Niet gevaarlijk. Zorg voor goede ventilatie. Buiten bereik van kinderen houden. Bij contact met de ogen onmiddellijk spoelen met warm water. Verwijder overtollig materiaal van gereedschap en mengvaten voordat u ze wast in warm zeepwater. Giet geen lege containers in afvoeren of waterwegen.

De hier verstrekte informatie is naar ons beste weten nauwkeurig. Aangezien de omstandigheden en methoden buiten onze controle vallen, wordt geen garantie uitgedrukt of geïmpliceerd. U wordt geadviseerd om de geschiktheid van het product op een testgebied te beoordelen voordat u het aanbrengt.

Datum van uitgave: januari 2019

UK Address:

Polyvine Ltd
Vine House, Cheddar Business Park
Wedmore Road, Cheddar
Somerset, BS27 3EB
England

www.polyvine.com

